

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : MÁY KÉO KUBOTA L4028DT

Kiểu máy	L4028DT (VN-T)
Nhà sản xuất	Kubota
Lốp	Đoàn lốp 4x4 với khinh tải nặng Lốp mòn bằng đồng đúc, phân nhám hiệu trực tiếp
Công suất làm việc *1	kW (HP/PS) 29.5 (39.6 / 46.1)
Công suất làm việc *2	kW (HP/PS) 28.5 (38.0 / 38.5)
Bộ xy lanh	3
Đường kính và hành trình piston	mm 87x102.4
Dung tích xy lanh	l 1.826
Số vòng quay của động cơ	vòng/phút 2700
Mô-men xoắn cực đại	N.m 128.5
Dung tích bình nhiên liệu	l 40
Lốp trước:	
Tốc độ FWD/Reverse	vòng/phút 540/2370, 750/2586
Động cơ thay thế:	
Hệ thống điều khiển thứ lực	Điều khiển vị trí
Công suất bơm	l/min 23.8
Mức độ ồn	dB 102
Lực nâng tối đa	Tai điểm nâng kg 900 Sau điểm nâng (10mm) kg 651
Kích thước lốp:	
Kích thước lốp Trước	8 - 16
	12.4 - 24
Bộ ly hợp	Đĩa đơn, loại khô
Tay lái	Thiết bị lái trợ lực dạng tích hợp
Hệ thống phanh (phanh)	Sang số đồng tốc, 8 số tiến và 8 số lùi
Bán kính quay vòng lồ (tùy chỉnh)	m 2.5
Tốc độ truyền	Tốc km/h 2.0 - 25.1
	Tốc km/h 2.0 - 22.9
Kích thước:	
Chiều dài tổng thể * 2</td <td>mm 2770</td>	mm 2770
Chiều rộng tổng thể	mm 1422
Chiều cao tổng thể (có mái che) *3	mm 2175
Chiều cao xe tải	mm 1610
Khoảng sáng gầm tối thiểu	mm 358
Khoảng cách giữa hai bánh xe	mm 1000
Sau (hai cổ) (đt)	mm 1190
Trong không *4	kg 1227

*1 Uớc tính của nhà sản xuất
*2 Chiều dài tổng thể chưa bao gồm bộ đỗ trong trước và mõi 3 điểm zinhus dài tổng thể sẽ tăng 30mm khi lắp đặt bộ đỗ trong trước;
*3 Chiều cao tổng thể không bao gồm mõi che cho L4028DT là 2035mm
*4 Trong không bao gồm bộ đỗ trong trước (xeu 4t) L4028DT lắp ráp thêm bộ đỗ trong trước bao gồm ty đỗ và già đỡ (trong lượng sẽ tăng thêm 8kg).

©2024 Kubota Corporation

PHIÊN BẢN MỚI

MÁY KÉO KUBOTA L4028DT

For Earth, For Life Kubota

GIAO DIỆN MỚI, THU HÚT HƠN
MANG ĐẾN SỰ LINH HOẠT VÀ SẮC NÉT CHO MÁY KÉO

MỚI
MÁY KÉO KUBOTA L4028DT

THIẾT KẾ MỚI TINH TẾ HƠN

NẮP CA-PÓ MỚI
Thiết kế hiện đại, tinh tế và hài hòa với cụm đèn pha kiểu mới

HỆ THỐNG ĐÈN LED
Được bố trí ở phía trước, hai bên hông và phía sau cửa khuynh lái. Có thể được kích hoạt ở hai chế độ:
• Chế độ Day Light (đèn pha ban ngày)
• Chế độ Full Light (đèn chiếu gần và đèn chiếu xa)
Tăng cường tính hiện đại

HỆ THỐNG MỎC 3 ĐIỂM
Tăng cường độ cứng cáp tại các điểm (gân) kết nối lốp hàng, tăng độ bền và hỗ trợ tốt hơn khi lắp đặt các nòng cùi có trọng lượng nặng.

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỨC NĂNG
ĐỂ THUẬN TIỆN HƠN TRONG CÔNG VIỆC

GHẾ NGỒI VỚI THIẾT KẾ MỚI
Mềm mại và êm ái hơn, có thể điều chỉnh 5 cấp độ, được trang bị hệ thống giảm xóc (Hệ thống treo ghế lái) hỗ trợ hiệu quả trọng lượng của người vận hành cũng như giảm mệt mỏi khi làm việc.

CẨM BIÊN CÁNH BẢO BỘ LỌC GIÓ
Cung cấp cánh bảo vệ sinh bộ lọc gió để giúp người vận hành bảo dưỡng máy kéo hiệu quả hơn.

ÖNG XÃ THIẾT KẾ GÓC KIỂU MỚI
Giúp điều chỉnh hướng khí thải để giảm thiểu lượng khí thải xúc xích với người vận hành.